

C4008 FPV 720P实时航拍组件

适应于X101,X102,X103,X104,A1,A2,A3,A4,X600

C4008 FPV实时航拍组件安装

手机固定架安装与拆卸:



1. 将支撑杆跟手机固定组件连接。



2. 手机固定组件上下拉伸可调整大小。



3. 将手机固定架套在遥控器上。




4. 将支撑杆后的锁心往后拉, 同时手机固定架慢慢往上推, 即可拆下手机固定架。

摄像头安装:




1. 将内存卡安装到摄像头上的卡槽内。




2. 将摄像头扣在电池座的扣位上, 再将螺丝按顺时针旋转扭紧。




3. 将摄像头连接线的白色接口跟摄像头上的接口连接。



4. 将摄像头连接线的接口跟飞行器上的电池插口连接。



5. 将天线套插进脚架上并顺时针旋转扭紧螺丝。



6. 把摄像头上天线安装在天线套上。

温馨提醒: 摄像头通电前需确保内存卡已安装到卡槽内, 摄像头通电后请勿取出或插入内存卡。

FPV实时传输软件下载及连接安装

下载安装软件:

苹果IOS系统请在APP STORE里面安装与实物相对应的软件“MJX FPV”。
安卓系统手机请到美嘉欣官网 (WWW.MJXRC.COM) 下载安装与实物相对应的软件“MJX FPV”。

FPV实时传输软件保存功能:

FPV航拍软件连接后, 所拍摄的视频与照片会自动保存到手机与内存卡上。
(当摄像头上没有内存卡时, 视频与照片会直接保存到手机上。)

连接说明:

连接模型电源, FPV指示灯为绿色, 大约15秒, 当红色指示灯为闪烁状态时, 进入手机“设置”选项, 将WIFI打开, 在手机WIFI搜索列表中找到“MJX FPV ****”并进行连接, 直到出现“已连接”字样, 表示连接成功, 退出设置选项, 在手机中打开“MJX FPV”软件, 点触“MONITOR”图标进入控制界面, 进行实时影像。



打开MJX FPV软件



点触图标MONITOR



手机屏幕出现实时影像

包装说明

产品包装配备以下物品:

1. 摄像头
2. 内存卡
3. 读卡器
4. 固定支架
5. 螺丝刀
6. 手机夹
7. 螺丝
8. 天线套
9. 连接线

